


Sommaire	Page
1. Programmes test	1-3
2. Affichage défauts	4
3. Codage des variantes	5

1. Programmes test

		Affichage 7 segments:	ou:	LED vitesse / déroulement
Activation du mode test:	<ul style="list-style-type: none"> - Fermer le hublot - Positionner le sélecteur de programme sur 0 ("Arrêt") - Attendre 2 secondes - Positionner le sélecteur de programme sur 8 - Attendre que la LED Départ/Pause clignote (attendre 2 sec.) - Maintenir la touche de réduction d'essorage - Attendre 2 secondes - Positionner le sélecteur de programme sur 9 - Relâcher la touche de réduction d'essorage 			
Positionner le programme test:	<ul style="list-style-type: none"> - Sélectionner le programme test à l'aide du sélecteur de programme. La pos.1 correspond à la position 1 du sélecteur, etc. Pos.1 non utilisée Pos.2 non utilisée Pos.3 Programme test moteur Pos.4 Programme test pompe Pos.5 Programme test résistance Pos.6 Programme test vanne eau chaude Pos.7 Programme test lavage principal et prélavage Pos.8 Programme test lavage principal Pos.9 Programme test prélavage Pos.10 Programme test vibreur Pos.11 Programme test automatique FCW (départ avec essorage) Pos.12 Programme test automatique standard (également pour FCW) Pos.13 Programme test automatique FNW Pos.14 Programme test automatique "Quick" Pos.15 Programme test automatique "Quick" 			
Démarrer le programme test:	- Appuyer sur la touche Départ/Pause	LED Départ/Pause allumée		LED Départ/Pause allumée
Interrompre le programme test:	<ul style="list-style-type: none"> - Activer la touche Départ/Pause - Déplacer le sélecteur de programme 	LED Départ/Pause clignote		LED Départ/Pause clignote
Quitter le programme test:	- Positionner le sélecteur de programme sur 0 ("Arrêt")			

Positions du sélecteur:



Légende des touches:


Int	Intensif, taches
Pre	Prélavage
Li	Antifroissage
Xrin	Rinçage supplémentaire
AqX	Niveau plus
T-	Réduction température
Sp-	Réduction essorage
Ets	Fin différée
Start	Départ/Pause

Légende LED et symboles display

	Lavage
	Rinçage
	Essorage

Combinaison de LED dans le mode test

Déroulement du programme



Designation:
Programme test
F10- & S10-D/E/S

LCS:
FR

Document No.:
5500 000021355

Material No.:
9E+09

Rev.:
E, 1

Sheet-No.:
1
 of:
5